

Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD25NG

Технические характеристики



Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD25NG – универсальное подъемно-транспортное оборудование, которое используется на погрузочно-разгрузочных работах при обработке грузов.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD25NG:

- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Хороший обзор рабочей зоны с рабочего места оператора
- Обновленная трансмиссия практически полностью поглощает вибрацию от работы двигателя
- Улучшенная эргономика рабочего места оператора позволяет поддерживать на высоком уровне безопасность работы
- Удобный доступ ко всем обслуживаемым узлам

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD25NG многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Строительные компании
- Предприятия вторичной переработки
- Заводы по производству автокомпонентов
- Производство лакокрасочных изделий
- Полиграфические комбинаты и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	CPCD25NG
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние) Центр тяжести, мм	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2240
Длина машины без вилок, мм	2580
Ширина машины, мм	1150
Высота машины по ограждению, мм	2140
Клиренс, мм	110
Колесная база, мм	1600
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070х100х45
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Свободный ход вилок, мм	145
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	550/600
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	17/19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	25/18
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	7.00-12-12PR/6.00-9-10PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	3800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru