

Электропогрузчик 2,5 т HELICPD25-FJ (4-х опорный) Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD25-FJ
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема груза на вилah, мм	2000-7000
Тип привода	Электрический
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2065
Длина машины без вил, мм	2398
Ширина машины, мм	1150
Высота машины по ограждению, мм	2130
Клиренс, мм	140/155
Колесная база, мм	1515
Колея (передних колес/задних колес), мм	960/950
AST, мм	3808

Размеры вил (ДХШХТ), мм	1070×122×45
Свободный ход вил, мм	170
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	260/490
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	14/15
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	15
Тип двигателя (движения/подъема)	АС/(DC)
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/600
Тип шин	Цельнолитые
Шины (передние/задние)	7.00-12-12PR/18X7-8-14PR
Общий вес (включая АКБ), кг	4200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru