

# Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD25NH

## Технические характеристики



Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD25NH – оптимальный выбор техники для решения складских задач любой сложности. Благодаря грамотной работе инженеров завода HELI были достигнуты высокие показатели погрузчика по надёжности и скорости обработки груза. В автопогрузчике были успешно объединены лучшие технологии, проверенные многими годами эксплуатации на технике серий H2000 и Green.

### Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD25NH:

- Надёжный двигатель Isuzu (Япония)
- Удобная приборная панель
- Улучшенная эргономика рабочего места оператора позволяет поддерживать на высоком уровне безопасность работы
- Эргономичное кресло
- Хороший обзор с рабочего места оператора

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD25NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Логистические компании
- Предприятия по обработке камня
- Мебельные фабрики
- Производства по выпуску бордюрной и тротуарной плитки
- Полиграфические комбинаты и т.д.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)

<b>Основные характеристики</b>	
Модель	CPCD25NH
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Кол-во колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2310
Длина машины без вилок, мм	2638
Ширина машины, мм	1150
Высота машины по ограждению, мм	2150
Клиренс, мм	115
Колесная база, мм	1650
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070х122х40
Свободный ход вилок, мм	165
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	560/600
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	17/19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	20/15
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139/1800
Шины (передние/задние)	7.00-12-12PR/6.00-9-10PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	3840

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)**