

Электропогрузчик 3,0 т HELICPD30-G (4-х опорный)

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD30-G
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-6500
Тип привода	Электрический
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2210
Длина машины без вилок, мм	2485
Ширина машины, мм	1225
Высота машины по ограждению, мм	2215
Клиренс, мм	135/150
Колесная база, мм	1680
Колея (передних колес/задних колес), мм	1055/980

AST, мм	3895
Размеры вил (ДХШХТ), мм	1070×125×45
Свободный ход вил, мм	145
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/10
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	280/450
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	15/15.5
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	15
Тип двигателя (движения/подъема)	АС/(DC)
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	80/480
Тип шин	Цельнолитые
Шины (передние/задние)	28X9-15-12PR/18X7-8-14PR
Общий вес (включая АКБ), кг	4810

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru