

Дизельный погрузчик HELI CPCD30NG

Технические характеристики



Дизельный погрузчик HELI CPCD30NG - современное высокотехнологичное подъемно-транспортное оборудование, произведенное по передовым технологиям. При разработке данной модели был учтен опыт ведущих производителей вилочных погрузчиков в мире.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD30NG:

- Надежный двигатель Isuzu (Япония)
- Электроника собрана в одном блоке управления, что упрощает диагностику и ремонт техники
- Применение гидравлических цилиндров плунжерного типа упрощает эксплуатацию погрузчика
- Большой диапазон регулировок сидения и рулевой колонки, а также удобное расположение рычагов управления грузоподъемным механизмом обеспечит комфортное положение во время работы для любого оператора
- Современная конструкция мачты улучшила обзор оператору

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD30NG многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Производство строительных материалов (сухие строительные смеси, кирпич)
- Производство материалов для водо- и газоснабжения
- Кожевенные фабрики
- Машиностроительные и станкостроительные предприятия
- Вагоностроение и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	CPCD30NG
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2400
Длина машины без вилок, мм	2700
Ширина машины, мм	1225
Высота машины по ограждению, мм	2170
Клиренс, мм	135
Колесная база, мм	1700
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070х125х45
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Свободный ход вилок, мм	145
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	500/550
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	18/19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	23/20
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	28X9-15-12PR/6.50-10-10PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	4400

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru