

Дизельный погрузчик HELI CPCD30NH

Технические характеристики



Дизельный погрузчик HELI CPCD30NH - представитель новой серии вилочных погрузчиков HELI new H. В погрузчиках техническим специалистам завода HELI удалось совместить лучшие технологии и решения, используемые в предыдущих моделях серий H2000 и Green.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD30NH :

- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Применение демфирующего устройства для смягчения ударов при обработке грузов и более плавного опускания мачты
- Компоненты погрузчика сделаны из высокотехнологичных материалов
- Эргономичное кресло оператора
- Хороший обзор с рабочего места оператора

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD30NH:

- Вагоностроение
- Телекоммуникационные компании
- Цементные заводы
- Предприятия машиностроения
- Производство стеновых панелей и профильного листа и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	СРСД30NH
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Кол-во колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2400
Длина машины без вилок, мм	2748
Ширина машины, мм	1225
Высота машины по ограждению, мм	2170
Клиренс, мм	135
Колесная база, мм	1700
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070х125х45
Свободный ход вилок, мм	160
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	500/550
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	19/20
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	23/20
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139/1800
Шины (передние/задние)	28х9-15-12PR/6.50-10-10PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	4370

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru