

Дизельный погрузчик HELI CPCD30

Технические характеристики



Дизельный погрузчик HELI CPCD30 отличается высокой производительностью и эффективностью. При разработке данной модели были применены передовые технологии и учтены потребности оператора. Поэтому погрузчики HELI CPCD30 выделяются повышенной эргономикой.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD30:

- Надежный двигатель Isuzu (Япония)
- Увеличенный клиренс
- Низкий центр тяжести обеспечивает поперечную устойчивость погрузчика во время движения
- Высокое качество сборки
- Оптимальный обзор

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD30 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Цементные и кирпичные заводы
- Производство ЖБИ, трубопроводной арматуры
- Кожевенные фабрики
- Машиностроительные и станкостроительные предприятия
- Телекоммуникационные компании
- Предприятия по выпуску оборудования и профилей для производства окон из ПВХ и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	СРСД30
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2400
Длина машины без вилок, мм	2702
Ширина машины, мм	1225
Высота машины по ограждению, мм	2090
Клиренс, мм	135
Колёсная база, мм	1700
Размеры вилок (ДхШхТ), мм	1070×125×45
Свободный ход вилок, мм	160
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	440/480
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	18/19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	16/17
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	28*9-15-12PR/6.50-10-10PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	4270

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru