

Электропогрузчик 5,0 т HELICPD50-B2 (4-х опорный)

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD50-B2
Грузоподъемность, кг	5000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7500
Тип привода	Электрический
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2520
Длина машины без вилок, мм	2750
Ширина машины, мм	1394
Высота машины по ограждению, мм	2285
Клиренс, мм	135/150
Колесная база, мм	1800
Колея (передних колес/задних колес), мм	1158/990

AST, мм	4420
Размеры вил (ДХШХТ), мм	1220×150×55
Свободный ход вил, мм	90
Угол наклона мачты (от/на себя), °	5/10
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	250/410
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	13/14
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	13
Тип двигателя (движения/подъема)	АС/DC
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	80/650
Тип шин	Цельнолитые
Шины (передние/задние)	250-15/21X8-9
Общий вес (включая АКБ), кг	7225

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru