

# Электропогрузчик 7,0 т HELICPD70 (4-х опорный)

## Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD70
Грузоподъемность, кг	7000
Высота подъема груза на вилah, мм	2000-7000
Тип привода	Электрический
Центр тяжести, мм	600
Внешний радиус поворота, мм	3440
Ширина машины, мм	1994
Высота машины по ограждению, мм	2450
Клиренс, мм	200/254
Колесная база, мм	2245
AST, мм	5430
Размеры вил (ДХШХТ), мм	1220×150×65
Свободный ход вил, мм	200
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12

Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	320/500
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	14/15,5
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	15/20
Макс. тяговое усилие с грузом, Н	50730
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	80/920
Шины (передние/задние)	8.25-15-14PR/28x9-15

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)