

Дизельный погрузчик 4,0 т HELICPCD40

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	СРСД40
Грузоподъемность, кг	4000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Центр тяжести, мм	500
Длина машины без вилок, мм	3075
Длина машины с вилами, мм	4145
Ширина машины, мм	1480
Высота машины по ограждению, мм	2270
Клиренс, мм	175
AST, мм	2480
Размеры вилок (ДХШХТ), мм	1070×150×50
Свободный ход вилок, мм	150
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	20/20 18/20

АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	24/80
Модель двигателя	Xichai CA4110 Mitsubishi S6S-230
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m	305/1400-1600 248/1700
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	8.25-15-14PR/7.00-12-12PR
Общий вес, кг	6600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru