

# Дизельный погрузчик 1,0 т HELI CPCD10G серии Green

## Технические характеристики



Дизельный погрузчик 1,0 т HELI CPCD10G серии Green - это автопогрузчик, созданный в соответствии с современными европейскими стандартами качества и предназначенный для рынка России, стран СНГ и Евросоюза.

При проектировании «зеленой» серии было уделено особое внимание:

- улучшению эргономики погрузчика, что позволило обеспечить повышенную степень энергосбережения и заботу об окружающей среде
- снижению ударных нагрузок при поднятии и опускании груза
- совершенствованию защиты цилиндров гидравлической системы от механических повреждений
- снижению токсичности выхлопных газов.

Автопогрузчики серии Green оснащены надежными японскими двигателями KUBOTA.

Технические преимущества вилочных погрузчиков серии GREEN:

- улучшенная эргономика
- улучшенная обзорность и шумоизоляция обеспечивают комфортные условия работы для оператора
- удобное техническое обслуживание
- система автоматического контроля двигателя
- наличие верхнего и нижнего амортизирующего устройства на мачте погрузчика
- безопасное и комфортное место водительского сидения (сидение плавающего типа)

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)

<b>Основные характеристики</b>	
Модель	CPCD10G
Грузоподъемность, кг	1000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1870
Длина машины без вилок, мм	2166
Ширина машины, мм	1075
Высота машины по ограждению, мм	2140
Клиренс, мм	110
Колёсная база, мм	1410
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070×100×32
Угол наклона мачты (от/на себя), °	5/10
Свободный ход вилок, мм	150
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	590/650
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	17/18
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	42/25
Модель двигателя	Isuzu C240   Kubota V240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500   34.9/2400
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800   160/1700
Шины (передние/задние)	6.50-10-10PR/5.00-8-8PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	2300

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)**