

Ричтрак 1,5 т HELICQD15L

Технические характеристики



Основные характеристики

Модель	CQD15L
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема груза на вилках, мм	3000-6000

Тип управления	Стоя
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1630
Длина машины (с вилами), мм	2221
Ширина машины, мм	1093
Клиренс, мм	50
Размеры вил (ДХШХТ), мм	40x122x920
Ход мачты (выдвижение), мм	520
AST (размеры паллеты 1000x1000мм), мм	2580
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с	260/410
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	9.5/10
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	10/12.5
Тип двигателя передвижения	АС
Тип двигателя подъема	АС
Мощность двигателя движения, кВт	6
Мощность двигателя подъема, кВт	8
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/320
Шины (передние/задние)	254x120/330x114
Общий вес, кг	2650

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru