

# Дизельный погрузчик HELI CPCD10

## Технические характеристики



**Дизельный погрузчик HELI CPCD10** - универсальное подъемно-транспортное оборудование. Данная модель полностью соответствует всем необходимым международным требованиям по экологичности и безопасности.

### **Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD10:**

- Благодаря небольшому весу погрузчик обладает хорошей маневренностью и высокой скоростью обработки груза
- Экономичный и надежный двигатель Isuzu (Япония)
- Хороший обзор и легкое управление повышают уровень безопасности при эксплуатации погрузчика
- Автоматическая трансмиссия HELI обеспечивает высокую производительность
- Простая конструкция погрузчика значительно сокращает затраты на техническое обслуживание и ремонт

**Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD10** многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Небольшие складские помещения
- Опытные и экспериментальные производства
- Легкая промышленность
- Текстильные и трикотажные фабрики
- Сельское хозяйство и т.д.

### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)

<b>Основные характеристики</b>	
Модель	СРСД10
Грузоподъемность, кг	1000
Высота подъема груза на вилах, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1880
Длина машины с вилами, мм	2941
Ширина машины, мм	1070
Высота машины по ограждению, мм	2070
Клиренс, мм	110
Колёсная база, мм	1400
Размеры вил (ДхШхТ), мм	1070×100×32
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Свободный ход вил, мм	150
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с	590/650
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	13.5/14.5
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	≥20
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	34.5/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	6.50-10-10PR/5.00-8-8PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	2220

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)**