

Ричтрак 1,6 т HELI CQD16S

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CQD16S
Грузоподъемность, кг	1600
Высота подъема груза на вилках, мм	3000-8500
Тип управления	Сидя
Центр тяжести, мм	600
Внешний радиус поворота, мм	1700
Длина машины без вилок, мм	1800
Ширина машины, мм	1148
Высота машины по ограждению, мм	2210
Расстояние от оси колёс до спинки вилок, мм	252
Клиренс, мм	95
Колесная база, мм	1425
Колея (передних колес), мм	988
AST, мм	2850
Размеры вилок (ДХШХТ), мм	40x100x1070
Расстояние между вилок, мм	200~680
Ход мачты (выдвижение), мм	500
Угол наклона мачты (от/на себя), °	2/4
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	330/440
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	10/11
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	10/15
Скорость выдвижения мачты, мм/с	100
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/500
Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт	5.5/11.5/0.6
Шины (передние/задние)	343x114/285x108
Общий вес (включая АКБ), кг	3450

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru