

Ричстакер HELIRSH4532-Vo

Технические характеристики



Основные характеристики

Модель	RSN4528-Vo
Остаточная грузоподъемность (1-й, 2-й, 3-й ряд), кг	45000/32000/16000
Количество контейнеров в верхнем ряду/Высота контейнера	5/8'6"(9'6")
Тип привода	Дизель
Центр тяжести (1-й, 2-й, 3-й ряд), мм	1800/3850/6400
Внешний радиус поворота, мм	8590
Длина машины с вилами, мм	11670
Ширина машины, мм	4060
Высота машины по ограждению, мм	4754
Клиренс, мм	320
Колесная база, мм	6500
Высота мачты в опущенном положении мм	8780
Высота мачты в поднятом положении, мм	15050
Смещение спредера, мм	±800

Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с	280/420
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	24/28
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	34
Макс. тяговое усилие (с грузом), Н	365
Модель двигателя	VOLVO TAD952VE
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m	250/2000
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m	1631/1400
Шины (передние/задние)	18.00-25-40PR/18.00-25-40PR

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru