

Фронтальный погрузчик 3,5 т HELYZL35E

Технические характеристики



Фронтальные погрузчики применяются для погрузки, разгрузки и перевозки различных грузов. Фронтальные погрузчики незаменимы в дорожном строительстве, сельском хозяйстве, на бетонных и асфальтных заводах, в портах и карьерах.

Использование фронтальных погрузчиков повышает эффективность перемещения строительных материалов, упрощает и ускоряет проведение монтажных работ. Устройства отличаются довольно простой конструкцией – состоят из рамы, ходового и навесного оборудования, силовой установки, ковша и системы управления.

Основные характеристики	
Модель	ZL35E
Грузоподъемность, кг	3500
Объем ковша, м ³	2.0
Макс. высота отгрузки (38°), мм	2940
Макс. расстояние отгрузки (38°), мм	1056
Макс. усилие отрыва, кН	100
Макс. тяговое усилие, кН	88
Время повышения предельной нагрузки, с	4.6

Время трех операций, с	8.6
Угол поворота, °	40
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм	5200
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм	5881
Макс. преодолеваемый подъем, %	30
Колесная база, мм	2900
Колея, мм	1900
Скорость переднего хода, км/ч	7.8/13/25/36
Скорость обратного хода, км/ч	8.3/15.5/24.5/39
Модель двигателя	WEICHAI DEUTZ WP6G125E22
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m	92/2200
Шины	17.5-25-12PR
Габариты машины (ДхВхШ), мм	7140x2500x3210
Общий вес, кг	10600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru