

Дизельный погрузчик HELI CPCD15

Технические характеристики



Дизельный погрузчик HELI CPCD15 - самый распространенный вид погрузчиков для обработки паллетированных грузов весом до 1,5 тонны. Адаптированная для отечественного рынка модель пользуется широкой популярностью у российских покупателей.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD15:

- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Оптимизированная для интенсивной работы гидравлическая система позволяет более эффективно работать в режиме максимальных нагрузок
- Доступное расположение основных узлов и агрегатов в сочетании с детально продуманной технологией ремонта снижает временные затраты на техническое обслуживание и ремонт техники и, как следствие, уменьшает стоимость эксплуатации погрузчика
- Применение высококачественных материалов в конструкции погрузчика (в элементах трансмиссии, рулевом управлении, тормозной системе, грузоподъемном механизме) обеспечивает большой ресурс работы
- Анатомическое кресло является эффективным средством пассивной безопасности, снижает утомляемость, благодаря комфортному положению

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD15 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Заводы алкогольной и безалкогольной продукции
- Молочные и мясоперерабатывающие комбинаты
- Предприятия по выпуску минеральных удобрений
- Хранилища Росрезерва
- Транспортные компании и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	СРСД15
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1955
Длина машины без вилок, мм	2245
Ширина машины, мм	1070
Высота машины по ограждению, мм	2070
Клиренс, мм	110
Колёсная база, мм	1400
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070×100×35
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Свободный ход вилок, мм	155
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	590/650
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	13.5/14.5
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	≥20
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	34.5/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	6.50-10-10PR/5.00-8-8PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	2660

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru