

Электропогрузчик 1,5 т HELY CPD15SH (3-х опорный)

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD15SH
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-6500
Тип привода	Электрический
Кол-во колес (передние/задние)	2/1х
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1467
Длина машины без вилок, мм	1797
Ширина машины, мм	990
Высота машины по ограждению, мм	2080
Размеры вилок (ДХШХТ), мм	920×100×35
Свободный ход вилок, мм	110

Угол наклона мачты (от/на себя), °	3/6
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	280/480
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	12/12.5
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	8
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	24/720
Мощность двигателя движения, кВт	4.2
Мощность двигателя подъема, кВт	6.2
Тип шин	Цельнолитые
Шины (передние/задние)	18X7-8/18X7-8
Общий вес (включая АКБ), кг	2897
Общий вес (без АКБ), кг	2237

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru