

Ричтрак 2,0 т HELICQD20S

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CQD20S
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема груза на вилках, мм	3000-8500
Тип управления	Сидя
Центр тяжести, мм	600
Внешний радиус поворота, мм	1780
Длина машины без вилок, мм	1903
Ширина машины, мм	1266
Высота машины по ограждению, мм	2210
Расстояние от оси колёс до спинки вилок, мм	302
Клиренс, мм	95
Колесная база, мм	1500
Колея (передних колес), мм	1126
AST, мм	2870
Размеры вилок (ДХШХТ), мм	50x125x1200
Расстояние между вилок, мм	250~680
Ход мачты (выдвижение), мм	560
Угол наклона мачты (от/на себя), °	2/4
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	320/440
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	10/11
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	10/15
Скорость выдвижения мачты, мм/с	100
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/500
Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт	5.5/11.5/0.6
Шины (передние/задние)	343x114/285x108
Общий вес (включая АКБ), кг	3570

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru