

# Фронтальный погрузчик 5,0 т HELIZL50G

## Технические характеристики



Фронтальные погрузчики применяются для погрузки, разгрузки и перевозки различных грузов. Фронтальные погрузчики незаменимы в дорожном строительстве, сельском хозяйстве, на бетонных и асфальтных заводах, в портах и карьерах.

Использование фронтальных погрузчиков повышает эффективность перемещения строительных материалов, упрощает и ускоряет проведение монтажных работ. Устройства отличаются довольно простой конструкцией – состоят из рамы, ходового и навесного оборудования, силовой установки, ковша и системы управления.

Основные характеристики	
Модель	ZL50G
Грузоподъемность, кг	5000
Объем ковша, м <sup>3</sup>	3.0
Макс. высота отгрузки (38°), мм	3110
Макс. расстояние отгрузки (38°), мм	1070
Макс. усилие отрыва, кН	164
Макс. тяговое усилие, кН	156
Время повышения предельной нагрузки, с	6.2

Сумма трех операций, с	10.3
Угол поворота, °	38
Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм	6147
Внешний радиус поворота (по ковшу), мм	6785
Макс. преодолеваемый подъем, %	30
Колесная база, мм	3250
Колея, мм	2150
Скорость переднего хода, км/ч	6.8/12/24/36
Скорость обратного хода, км/ч	6.8/12/24
Модель двигателя	China CAT sc11cb220  Cummins 6CTA8.3-C215
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m	162/220   160/2200
Шины	23.5-25-16PR
Габариты машины (ДхВхШ), мм	8040x2906x3350
Общий вес, кг	16500

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.heli.nt-rt.ru](http://www.heli.nt-rt.ru) || почта: [hie@nt-rt.ru](mailto:hie@nt-rt.ru)