

Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD15G

Технические характеристики



Дизельный вилочный погрузчик **HELI CPCD15G** – подъемно-транспортное оборудование нового «зеленого» поколения в линейке техники HELI.

Ключевые особенности дизельного погрузчика **HELI CPCD15G**:

- Надежный и экономичный двигатель Kubota (Япония)
- Конструкция рамы погрузчика серии Green надежно защищает узлы и агрегаты от повреждений, что исключает непредвиденные затраты на ремонт техники
- Благодаря применению специального металлического профиля, хороший обзор с места водителя обеспечивается даже при установке трёхсекционной мачты
- Хороший обзор с рабочего места оператора
- Эргономичное кресло оператора

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD15G многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Продуктовые и промышленные базы
- Ликеро-водочные и безалкогольных напитков заводы
- Типографии
- Производство поддонов и тары
- Предприятия по производству упаковки и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	CPCD15G
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1950
Длина машины без вилок, мм	2230
Ширина машины, мм	1075
Высота машины по ограждению, мм	2140
Клиренс, мм	110
Колесная база, мм	1410
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070×100×35
Свободный ход вилок, мм	155
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	590/650
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	17/18
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	40/19
Модель двигателя	Isuzu C240 Kubota V2403
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500 34.9/2400
Крутящий момент, N.m /r.p.m	139.9/1800 160/1700
Шины (передние/задние)	6.50-10-10PR/5.00-8-8PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	2760

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru