

Ричтрак HELICQD20-GB2S

Технические характеристики



Основные характеристики

Модель	CQD20-GB2S
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема груза на вилах, мм	4600-12500
Тип управления	Сидя
Центр тяжести, мм	600
Внешний радиус поворота, мм	1751
Длина машины без вил, мм	1942
Ширина машины, мм	1143
Высота машины по ограждению, мм	2215
Расстояние от оси колёс до спинки вил, мм	383
Клиренс, мм	75
Колесная база, мм	1515
Колея (передних колес), мм	1143
AST, мм	2810
Размеры вил (ДХШХТ), мм	40x122x1150
Расстояние между вилами, мм	0~724
Ход мачты (выдвижение), мм	620
Угол наклона вил	2/4
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с	350/550
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	12/14
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	10/15
Скорость выдвижения мачты, мм/с	110
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/560
Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт	6.5/12.5/0.4
Шины (передние/задние)	330x100/343x114
Общий вес (включая АКБ), кг	3560
Опции	Преселекторвысоты+Видеокамера

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru