

Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD18G

Технические характеристики



Дизельный вилочный погрузчик **HELI CPCD18G** – многофункциональное подъемно-транспортное оборудование. Погрузчик хорошо адаптирован к эксплуатации в российских производственных условиях.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD18G:

- Надежный и экономичный двигатель Kubota (Япония)
- Хорошая поперечная устойчивость техники благодаря низкому центру тяжести и правильно распределенному весу погрузчика
- Высокие показатели скорости обработки груза
- Управление автоматической трансмиссией с помощью удобного подрулевого переключателя обеспечивает высокую интенсивность работы
- Низкий уровень шума при работе

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD18G многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Мукомольные комбинаты
- Элеваторы
- Мусороперерабатывающие заводы
- Бумажные фабрики
- зернохранилища и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	CPCD18G
Грузоподъемность, кг	1750
Высота подъема груза на вилах, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	1980
Длина машины без вил, мм	2273
Ширина машины, мм	1090
Высота машины по ограждению, мм	2140
Клиренс, мм	110
Колесная база, мм	1410
Размеры вил (ДхШхГ), мм	1070×100×35
Угол уклона мачты (от/на себя), °	5/10
Свободный ход вил, мм	155
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с	650
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	17/18
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	36/18
Модель двигателя	Isuzu C240 Kubota V2403
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500 34.9/2400
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800 160/1700
Шины (передние/задние)	6.50-10-10PR/5.00-8-8PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	2970

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru