

Дизельный вилочный погрузчик HELICPCD20NG

Технические характеристики



Дизельный вилочный погрузчик HELICPCD20NG – эффективное подъемно-транспортное оборудование с высоким уровнем безопасности при эксплуатации.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELICPCD20NG:

- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Анатомическое кресло для оператора
- Функция отключения движения погрузчика и работы грузоподъемного механизма при отсутствии водителя
- Блокировка запуска двигателя при включенной передаче
- Блокировка движения при включенном стояночном тормозе
- Высокие показатели скорости обработки груза
- Хороший обзор

Сфера применения дизельного погрузчика HELICPCD20NG многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Машиностроительный комплекс
- Производство пластмассовых изделий
- Предприятия по производству ПЭТ-упаковки
- Транспортные компании
- Деревообрабатывающие заводы и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	CPCD20NG
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2170
Длина машины без вилок, мм	2510
Ширина машины, мм	1150
Высота машины по ограждению, мм	2140
Клиренс, мм	110
Колесная база, мм	1600
Размеры вилок (ДхШхГ), мм	1070×100×45
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Свободный ход вилок, мм	145
Скорость подъема вилок (с грузом/без груза), мм/с	550/600
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	17/19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), %	28/20
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	7.00-12-12PR/6.00-9-10PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	3480

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru