

Электропогрузчик 1,5 т HELICPD15-FJ(CJ) (4-х опорный)

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD15-FJ(CJ)
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Электрический
Центр тяжести, мм	500

Внешний радиус поворота, мм	1820 1930
Длина машины без вил, мм	2040 2130
Ширина машины, мм	1070
Высота машины по ограждению, мм	2130 2160
Клиренс, мм	110 125
Колесная база, мм	1250 1370
Колея (передних колес/задних колес), мм	950/920
AST, мм	3445 3560
Размеры вил (ДХШХТ), мм	1070×100×35
Свободный ход вил, мм	155
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	290/450
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	14/15
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	17
Тип двигателя (движения/подъема)	АС/(DC)
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/400 48/550
Тип шин	Цельнолитые
Шины (передние/задние)	6.50-10-10PR/5.00-8-10PR
Общий вес (включая АКБ), кг	2950 3000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru