

Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD20NH

Технические характеристики



Дизельный вилочный погрузчик HELI CPCD20NH – идеальное решение задачи по обработке грузов весом до 2 тонн. Использование погрузчика HELI CPCD20NH в различных отраслях экономики позволяет оптимизировать процесс погрузки/выгрузки паллетированных товаров.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD20NH:

- Современный двигатель Isuzu (Япония)
- Применение высококачественных виброизоляционных материалов в конструкции погрузчика позволило значительно снизить уровень вибрации на месте оператора, что обеспечивает более длительную и безопасную работу
- Элементы гидравлической системы, изготовленные по передовым технологиям, обеспечивают преимущество среди конкурентов в скорости подъема груза
- Анатомическое кресло оператора повышает комфорт работы на погрузчике
- Хороший обзор

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD20NH многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Машиностроение
- Птицефабрики, фермерские хозяйства
- Деревообрабатывающие заводы
- Транспортные компании
- Предприятия агропромышленного комплекса и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

| Основные характеристики | |
|---|--------------------------|
| Модель | СРСД20NH |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2255 |
| Длина машины без вил, мм | 2580 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм | 115 |
| Размеры вил (ДхШхГ), мм | 1070х122х40 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ° | 6/12 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 560/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/15 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139/1800 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 3448 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru