

Дизельный погрузчик HELI CPCD20

Технические характеристики



Дизельный погрузчик **HELI CPCD20** обладает надежной конструкцией, проверенной годами эксплуатации в тяжелых российских природных условиях. Благодаря компактному размеру и своей грузоподъемности погрузчик HELI CPCD20 готов проводить погрузочно-разгрузочные работы весом до 2 тонн.

Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPCD20:

- Система рулевого управления с гидроусилителем позволяет легко управлять погрузчиком даже с максимальной нагрузкой.
- Высокие показатели скорости подъема и перемещения груза
- Хороший обзор позволяет оператору лучше контролировать рабочий процесс
- Информативный дисплей обеспечивает простое считывание показаний, обеспечивая безопасную работу и своевременное обнаружение возможных неисправностей в случае неправильных действий оператора погрузчика.
- Надежный и экономичный двигатель Isuzu(Япония)

Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPCD20 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:

- Машиностроение
- Деревообрабатывающие комбинаты
- Предприятия агропромышленного комплекса
- Птицефабрики
- Транспортно-экспедиционные компании и т.д.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru

Основные характеристики	
Модель	СРСД20
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема груза на вилах, мм	2000-7000
Тип привода	Дизель
Количество колес (передние/задние)	2х/2
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2170
Длина машины без вил, мм	2522
Ширина машины, мм	1150
Высота машины по ограждению, мм	2070
Клиренс, мм	110
Колёсная база, мм	1600
Размеры вил (ДхШхТ), мм	1070×100×45
Свободный ход вил, мм	170
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с	530/550
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	17/19
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза),%	22/20
Модель двигателя	Isuzu C240
Номинальная мощность, KW/r.p.m	35.4/2500
Крутящий момент, N.m/r.p.m	139.9/1800
Шины (передние/задние)	7.00-12-12PR/6.00-9-10PR
Тип шин	пневматические
Общий вес, кг	3320

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru