

Электропогрузчик 2,0 т HELI CPD20-FJ (4-х опорный)

Технические характеристики



Основные характеристики	
Модель	CPD20-FJ
Грузоподъемность, кг	2000
Высота подъема груза на вилках, мм	2000-7000
Тип привода	Электрический
Центр тяжести, мм	500
Внешний радиус поворота, мм	2065
Длина машины без вилок, мм	2383
Ширина машины, мм	1150
Высота машины по ограждению, мм	2130
Клиренс, мм	140
Колесная база, мм	1515
Колея (передних колес/задних колес), мм	960/950

AST, мм	3748
Размеры вил (ДХШХТ), мм	920×122×45
Свободный ход вил, мм	160
Угол наклона мачты (от/на себя), °	6/12
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с	440/350(490/280)
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч	15/14
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %	16
Тип двигателя (движения/подъема)	АС/АС(DC)
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач	48/600
Тип шин	Цельнолитые
Шины (передние/задние)	7.00-12-12PR/18X7-8-14PR
Общий вес (включая АКБ), кг	4050

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.heli.nt-rt.ru || почта: hie@nt-rt.ru